

## ПРОТОКОЛ

рабочего совещания в Департаменте проектирования, технической политики и инновационных технологий Государственной компании «Автодор» по вопросу внесения изменений в ГОСТ 32703-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования», ГОСТ 32730-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования»

16 апреля 2015 г.

г. Москва

№ ДП-6пр

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:**

- С.В. Ильин

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**от ООО «Автодор-Инжиниринг»**

Генеральный директор

- Н.В. Быстров

**от ЗАО «Мостотрест-Сервис»**

Заместитель генерального директора

- С.К. Илиополов

**от ОАО «ДСК Автобан»**

Заместитель генерального директора

- А.К. Эфа

**от Ассоциации «Карьеры Евразии»**

Вице-президент

- У. Штайнерт

Ассистент вице-президента

- Т. Ирмай

**от Компании «Базальт»**

Специалист по асфальту

- Е. Руди

**от МТК418 «Дорожное хозяйство»**

Заместитель председателя МТК418

- Е.Н. Симчук

**от ООО «ИТЦ»**

Заместитель генерального директора

- К.А. Жданов

Инженер

- Д.А. Сизов

Инженер

- М.Ю. Горский

**Выступили:** Н.В. Быстров, С.В. Ильин, А.К. Эфа, У. Штайнерт, Е.Н. Симчук, К.А. Жданов

**Отметили:** отсутствие необходимости корректировки подразделов 5.2 «Гранулометрический состав», 5.6 «Дробимость», 5.9 «Содержание пылевидных и глинистых частиц» и таблицы 13 стандарта.

**Решили:**

1. Рекомендовать разработчикам стандарта и МТК 418 внести следующие изменения в ГОСТ 32703:

- в разделе «Область применения» среднюю плотность зерен изменить с «от 2,0 до 3,0 г/см<sup>3</sup>» на «от 2,0 до 3,5 г/см<sup>3</sup>»;

- в разделе 6 «Дополнительные технические требования» внести уточнение, что показатели данного раздела определяются не в обязательном порядке, а в отдельных согласованных случаях;

- в разделе 7 «Требования безопасности» подраздел 7.1 указать, что системы очистки воздуха устанавливаются в помещениях, имеющих рабочие места;

- в разделе 9 «Правила приемки» подраздел 9.8 конкретизировать наименование проб (объединенная, лабораторная), которые необходимо отбирать из партии материала для проведения контрольных испытаний;

2. Рекомендовать разработчикам стандарта и МТК 418 внести следующие изменения в ГОСТ 32730:

- в разделе 7 «Правила приёмки» таблице 8 определение показателя «наличие органических примесей» проводить один раз в три месяца.

3. МТК 418 учесть нижнюю границу размера зерен нерудных материалов в 2 мм при разработке межгосударственных и национальных стандартов на асфальтобетоны.

Заместитель директора департамента  
проектирования, технической политики и  
инновационных технологий



С.В. Ильин